

ACELERADOR DE SECAGEM

DESCRIÇÃO

Aditivo acelerador de secagem para sistemas bicomponentes, indicado para primer, verniz e esmalte poliuretano.

CARACTERÍSTICAS

- Acelera o tempo de secagem;

COMPOSIÇÃO

Solventes e aditivos.

RENDIMENTO TEÓRICO

O Aditivo Acelerador de Secagem Blascor promove uma redução de 20 a 40% no tempo de secagem do produto a ser acelerado.

APLICAÇÃO

Adicionar no máximo 2 a 5% no volume do produto a ser aditivado, em dias de baixas temperaturas e/ou chuvosos.

OBSERVAÇÃO

Não ultrapassar a quantidade indicada.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 150 mL



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	17/07/2024	Data:	07/05/2025	Data:	13/05/2025

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr (45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr (41) 3676-0631

WWW.BLASCOR.COM.BR