

ADITIVO ANTI-CRATERA

DESCRIÇÃO

Especialmente indicado para minimizar a sensibilidade de formação de crateras (olho de peixe) em aplicações de tintas e vernizes de poliuretano, durante aplicação, repintura automotiva.

CARACTERÍSTICAS

- Minimiza a sensibilidade à formação de crateras;
- Aplicação em sistemas de repintura automotiva de dois componentes;
- Pronto para uso.

COMPOSIÇÃO

Solventes e aditivos.

RENDIMENTO TEÓRICO

De acordo com a dosagem utilizada.

SECAGEM

O Aditivo Anti-Cratera Blascor não altera o tempo de secagem do produto, permanecendo conforme o produto a ser ativado.

APLICAÇÃO

Adicionar no máximo 3% a 5% no volume do produto a ser aditivado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 150mL



VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	19/07/2024	Data:	19/07/2024	Data:	09/04/2025

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr (45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr (41) 3676-0631

WWW.BLASCOR.COM.BR