

ADITIVO FLEXIBILIZANTE

DESCRIÇÃO

Indicado para aumentar a flexibilidade de tintas e primer poliuretano quando aplicado em superfícies plásticas.

CARACTERÍSTICAS

- Aumenta a flexibilidade dos produtos aplicados em superfícies flexíveis;
- Evita rachaduras, pois as tintas secam e endurecem com o tempo.

COMPOSIÇÃO

Resina e solventes.

RENDIMENTO TEÓRICO

De acordo com a dosagem utilizada.

SECAGEM

O Aditivo Flexibilizante Blascor não altera o tempo de secagem do produto, permanecendo conforme o produto a ser ativado.

APLICAÇÃO

Misturar 3 - 5% em volume de Aditivo Flexibilizante Blascor no produto a ser ativado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 150mL



VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	19/07/2024	Data:	19/07/2024	Data:	09/04/2025

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr (45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr (41) 3676-0631

WWW.BLASCOR.COM.BR