

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

DESCRIÇÃO

Tinta acrílica estirenada à base solvente. Recomendada para sinalização horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida;
- Fácil Aplicação;
- Boa resistência às intempéries;
- Alta visibilidade diurna e noturna.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, solventes, pigmentos e cargas minerais.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A preparação da superfície é extremamente importante, todas as superfícies devem estar limpas e isentas de pó, graxa, areia ou qualquer tipo de material contaminante, pelo o qual o processo de limpeza deve ser realizado varrendo a superfície com equipamentos de varrição e sopro antes da aplicação.

DILUIÇÃO

15 a 20%

Thinner 020

APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

RENDIMENTO ACABADO

3,6 L: Película de 0,4 mm: 9 m²/demão
Película de 0,6 mm: 6 m²/demão

18 L: Película de 0,4 mm: 40 m²/demão
Película de 0,6 mm: 30 m²/demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque	10 minutos
Liberação para tráfego	1 hora

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lâ



Pincel



Pistola

APLICAÇÃO VIÁRIA

Misture a tinta com microesferas de vidro da classe PREMIX (200 a 250 g/L) e continue com a aplicação da tinta. Após a aplicação, pulverizar esferas da classe DROP-ON (300 a 400 g/m²) sobre a tinta ainda fresca.

SUGESTÕES

Dependendo do clima, as aplicações necessitam de pelo menos seis horas (6h) para secar antes de qualquer chuva. Em dias ensolarados, o tempo de secagem pode ser menor. Caso haja previsão de chuva é aconselhável não aplicar o produto. Se chover muito, espere até o dia seguinte antes de pintar novamente, assim, melhores resultados são obtidos.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	11/07/2024	Data:	21/05/2025	Data:	27/05/2025