

ACELERADOR DE SECAGEM

Descrição

Aditivo acelerador de secagem para sistemas bicomponentes, indicado para primer, verniz e esmalte poliuretano.

Características

Acelera o tempo de secagem;

Composição

Solventes e aditivos.

Rendimento teórico

De acordo com a dosagem utilizada.

Secagem

O Aditivo Acelerador de Secagem Blascor Blascor promove uma redução de 20 a 40% no tempo de secagem do produto a ser acelerado.

Aplicação

Adicionar no máximo 2% a 5% no volume do produto a ser aditivo.



Validade

2 anos após a fabricação do produto.



Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais

Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br



Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	02/12/2021	Data:	31/03/2022	Data:	31/03/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

