

## ADITIVO FLEXIBILIZANTE

## Descrição

Indicado para aumentar a flexibilidade de tintas e primer poliuretano quando aplicado em superfícies plásticas.

## Características

Aumenta a flexibilidade dos produtos aplicados em superfícies plásticas;

Evita rachaduras, pois as tintas secam e endurecem com o tempo;

## Composição

Resina e solventes.

## Rendimento teórico

De acordo com a dosagem utilizada.

## Secagem

O Aditivo Flexibilizante Blascor não altera o tempo de secagem do produto, permanecendo conforme o produto a ser ativado.

## Aplicação

Misturar 3 - 5% em volume de Aditivo Flexibilizante Blascor no produto a ser ativado.



## Validade



2 anos após a fabricação do produto.

## Equipamento de proteção (EPI)



## Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	08/12/2021	Data:	13/04/2022	Data:	13/04/2022

MG Tintas LTDA  
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial  
Santa Terezinha de Itaipu - Pr  
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA  
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01  
Campina Grande do Sul - Pr  
(41) 3676-0631

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

