

DEMARCAÇÃO VIÁRIA



Descrição

Tinta acrílica estirenada à base solvente, recomendada para sinalização horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos.

Características

Secagem rápida; Boa resistência às intempéries;
Fácil Aplicação; Alta visibilidade diurna e noturna.

Composição

Resina acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e cargas minerais.

Preparação da superfície

A preparação da superfície é extremamente importante, todas as superfícies devem estar limpas e isentas de pó, graxa, areia ou qualquer tipo de material contaminante, pelo o qual o processo de limpeza deve ser realizado varrendo a superfície com equipamentos de varrição e sopro antes da aplicação.

Diluição

Diluição	Thinner 020
% de Diluição	15 - 20%
	Pistola: 25 - 30%
Limpeza	Thinner 020

Rendimento teórico

Pisos	Até 40 m ² /L
Demarcações	Película de 0,4mm: 9 m ² /L
	Película de 0,6mm: 6 m ² /L

Tempo de secagem



Sem poeira	10 min.
Liberação para o tráfego	30 a 40 min.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Condições de uso

Dependendo do clima, as aplicações necessitam de pelo menos seis horas (6h) para secar antes de qualquer chuva. Em dias ensolarados, o tempo de secagem pode ser menor. Caso haja previsão de chuva é aconselhável não aplicar o produto. Se chover muito, espere até o dia seguinte antes de pintar novamente, assim, melhores resultados são obtidos.

Aplicação viária

Misture a tinta com microesferas de vidro da classe PREMIX (200 a 250 g / L) e continue com a aplicação da tinta. Após a aplicação, pulverizar esferas da classe DROP-ON (300 a 400 g / m²) sobre a tinta ainda fresca.

Ferramentas de aplicação



Pulverizador



Pistola de Pintura



Rolo de lã



Pincel

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Tainê Hansen
Data:	21/07/2021	Data:	05/07/2023	Data:	05/07/2023