

FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES

Descrição

Produto à base de água indicado para pré-tratamento que aglutina as partículas soltas, uniformiza a absorção, sela e reforça a coesão das superfícies, condicionando-as ao recebimento de massa.

Características

Secagem rápida; Resistência alcalina;
Uso interno e externo;
Fácil aplicação;

Composição

Emulsão acrílica, cargas minerais e inertes, aditivos específicos, microbicidas.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	0,84 – 0,86	g/cm ³
Viscosidade	55 – 60	KU
pH	9,00 - 9,80	KU

Preparação da superfície

Espere cura total do reboco de 28 a 30 dias, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira, ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, aplique o Fundo Preparador para Paredes Blascor.

Diluição

30 a 100% Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos 1 demão

Rendimento teórico

Até 50 m²/L por demão.



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.



Tempo de secagem



Ao toque	30 minutos
Intervalo entre demãos	2 horas
Total	4 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel



Pistola

Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	04/10/2021	Data:	25/02/2022	Data:	25/02/2022