

MASSA POLIÉSTER

Descrição

Massa bicomponente indicado para superfícies com imperfeições pouco profundas e acabamento fino.

Características

Fácil aplicação; Acabamento fino;
Secagem rápida; Excelente aderência;
Excelente acabamento;

Composição

Resina de poliéster, hidrocarbonetos, carga mineral e aditivos.

Preparação da Superfície

Lixe a superfície com a lixa apropriada. Limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor.

Catálise

100g	3g pastoso
Massa Poliéster Tradicional Blascor	Catalizador p/ Massa Poliéster Blascor

Rendimento Teórico



A cobertura depende de vários fatores, incluindo formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Tempo de Secagem

	Livre de poeira	5 min.
	Manuseio	15 min
	Total	30 min.



Lixas

Para realizar o lixamento	20 a 30 min.
Lixas	120 - 220

Vida Útil (25°C)

3 a 4 minutos.

Ferramentas de Aplicação



Espátula



Celulóide

Validade



12 meses após a fabricação do produto

Equipamento de Proteção (EPI)



Informações Adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	14/02/2022	Data:	30/03/2022	Data:	30/03/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

