

PRIMER UNIVERSAL

Descrição

Primer componente único, secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e excelente aderência. Indicado para pequenos reparos e repinturas.

Características

Aplicação em diversas superfícies (desde que tratadas com seus respectivos promotores de adesão) inclusive madeira.

Primer econômico; Disponível em branco e preto;
Secagem rápida; Bom nivelamento e aderência;

Composição

Resina alquídica, resina de nitrocelulose, hidrocarbonetos, carga mineral e aditivos.

Preparação da Superfície

Lixe e limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Superfícies metálicas em geral, substratos com tintas antigas devidamente preparadas com Wash Primer Blascor ou Vinil Preto Fosco Blascor.

Diluição

Thinner 020 Blascor Até 100%

Aplicação

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre cada demão.

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Rendimento Teórico

Rendimento esperado de 9 m²/L por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem

Livre de poeira	15 min.
Para manuseio	30 min.
Total	2 horas



Ferramentas de Aplicação

Viscosidade de Aplicação

25°C Ford 4

14 a 18 segundos

Tipo de agulha / bico

HVLP: 1,7 mm



Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de Proteção (EPI)



Informações Adicionais

Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br



Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	28/02/2022	Data:	31/03/2022	Data:	31/03/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

