

TINTA PARA PISCINA



Descrição

Indicado para pintura de piscinas de concreto. Desenvolvido especialmente para dar proteção à superfície e ter uma excelente coloração.

Características

Fácil aplicação; Baixo odor;
Secagem rápida;
Acabamento fosco;

Composição

Emulsão acrílica, pigmentos, surfactantes, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,60 – 1,62	g/cm ³
Viscosidade	110 – 120	KU
pH	9,00 – 9,80	

Preparação da superfície

A superfície deve ter um fundo seco, limpo, livre de outras tintas existentes, liso e com boa absorção.

Diluição

1° e 2ª demão De 10% a 20% com água potável

Aplicação

Quantidade de demãos 2 ou 3 demãos

Rendimento teórico



Até 110 m² acabados/embalagem 18 L;
Até 22 m² acabados/embalagem 3,6L.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Total para receber água	7 dias

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	04/01/2024	Data:	04/01/2024	Data:	04/01/2024