

VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM

Descrição

Verniz ideal para proteção de madeira e decoração de ambientes. Aplicável em várias madeiras.

Características

Uso interno e externo; Bom rendimento;
 Acabamento brilhante; Proteção extra contra as intempéries;
 Boa cobertura;

Composição

Resina alquídica, solventes, aditivos específicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	0,86 - 0,88	g/cm3
Viscosidade	55 - 60	KU

Preparação da superfície

A superfície deve estar devidamente preparada para receber a aplicação do Verniz Marítimo Premium Blascor. Elimine o resto de gorduras, bolores e pó com a Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície, corrija com produto apropriado. As superfícies que possuem muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas, deixando uma camada fosca para a aplicação do Verniz Marítimo Premium Blascor.

Diluição

1º demão	20%	Aguarrás Blascor
2º demão	10%	
Rolo ou Pincel	10 a 20%	

Aplicação

Quantidade de demãos 2 ou 3 demãos

Rendimento teórico

	Embalagens		
	0,225L	0,9L	3,6L
	até 1 m ² acabados	até 4 m ² acabados	até 15 m ² acabados



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.



Tempo de secagem



Ao toque	4 horas
Intervalo entre demãos	6 horas
Total	48 horas

Ferramentas de aplicação



Pressão

30 a 40 lb/pol2

Bocal

1,7 mm



Rolo de espuma

Pincel

Pistola

Validade



3 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Tainê Hansen
Data:	11/09/2021	Data:	19/07/2023	Data:	19/07/2023