

## MASSA PARA MADEIRA

### DESCRIÇÃO

Massa indicada para nivelar e corrigir imperfeições da superfície de madeira, proporcionando um acabamento liso e um melhor rendimento para pintura de acabamento. Produto com um grande poder de preenchimento, fácil aplicação e lixabilidade, maior consistência e desempenho.

### CARACTERÍSTICAS

- Pronto para Uso;
- Bom poder de preenchimento;
- Secagem rápida;
- Fácil de lixar;
- Excelente aderência;
- Disponível nas cores preto, cedro, imbuía, tabaco e mel.

### COMPOSIÇÃO

Base de dispersão aquosa de polímero modificado, cargas minerais, aditivos específicos, hidrocarbonetos alifáticos, conservantes livres de metais pesados e água.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a receber o produto deve estar livre de agentes como mofo, umidade, óleos ou graxas. Uma vez que removido o substrato, aplique a Massa para Madeira Blascor.

### DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

### RENDIMENTO

2 a 4 m<sup>2</sup> por demão



**Observação:** O rendimento prático pode variar em função de diferentes fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada depositada entre outros.

### TEMPO DE SECAGEM



Livre de pó	40 minutos
Manuseio	1 horas
Final	4 horas.

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 1 kg



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	27/05/2025	Data:	27/05/2025	Data:	28/05/2025