



FICHA TÉCNICA

BLASCOR CATALISADOR MOVELEIRO

Descrição	Produto que acelera a secagem e aumenta a durabilidade dos produtos destinados a linha moveleira, proporcionando maior produtividade ao processo.
Classificação	Segundo ABNT NBR:
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Primer Transparente.✓ Primer PU Branco.✓ PU Branco Fosco.✓ PU Branco Brilhante.✓ Verniz Fosco.✓ Verniz Brilhante.✓ Verniz Semi Brilhante.
Composição	
Propriedades físico-químicas	Cor: Não Brilho (60°): Não aplicável. Sólidos/Volume: Sólidos/Massa: Viscosidade: 15 s. Massa específica: 0,97 g/cm ³ . VOC: 740 g/L. Ponto de fulgor: 37 °C.
Aplicação	Ferramentas: Não aplicável. Diluição: Não aplicável. % de diluição: Não aplicável. Demãos: Não aplicável. Catálise: Não aplicável.
Rendimento teórico	Não aplicável.
Secagem	Não aplicável.



LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.001.1
8

FICHA TÉCNICA

Informações extras

Validade: 24 meses após a data de fabricação do produto.

Embalagens disponíveis: 0,900 mL e 3,6 L.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança consultar FISPQ no site www.blascor.com.

Consulta Rápida



Utilizar EPI's