



FICHA TÉCNICA

BLASCOR TINGIDOR MOVELEIRO

Descrição	Corantes concentrados que podem ser aplicados sobre Blascor Primer PU ou adicionados ao Blascor Verniz PU para conferir coloração a superfície. Produto que proporciona a liberdade ao seu aplicador de obter diversas cores conforme diluição e misturas dos corantes, além de criar ambientes totalmente diferenciados conforme criatividade e técnica utilizada.
Classificação	Segundo ABNT NBR:
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Uso interno.✓ Não interfere na secagem.✓ Não interfere no nivelamento.
Composição	
Propriedades físico-químicas	Cor: Cedro, Negro, Imbuia, Mel e Tabaco. Brilho (60°): Não aplicável. Sólidos/Volume: Não aplicável. Sólidos/Massa: Não aplicável. Viscosidade: Não aplicável. Massa específica: 0,86 g/cm ³ . VOC: Não aplicável. Ponto de fulgor: 37 °C.
Aplicação	Ferramentas: Pincel, brocha ou estopa. Diluição: Até 1000% com Thinner 070 Blascor. % de diluição: Conforme cor desejada. Demãos: Não aplicável. Catálise: Não aplicável.
Rendimento teórico	Não aplicável. O rendimento prático pode variar em função de uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, espessura da camada de tinta depositada entre outros.
Secagem	Ao toque: 10 min. Ao manuseio: 20 min. Final: 1 hora.



LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.009.1
8

FICHA TÉCNICA

Informações extras

Validade: 24 meses após a data de fabricação do produto.

Embalagem disponível: 1 L.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança consultar FISPQ no site www.blascor.com.


Consulta Rápida



30 a 40 lb/pol²



1 hora a 25 °C



Utilizar EPI's

10 min