



FICHA TÉCNICA

BLASCORFLEX

Descrição:

Produto para correção de superfícies irregulares ou que apresenta pó, fatores que dificultam a aplicação da tinta de acabamento. Pode ser utilizado apenas sobre alvenaria, possui alto rendimento e alta diluição. Aplicável em interiores e exteriores.

Classificação:

Características:

- ✓ Base de água.
- ✓ Bom poder de enchimento.
- ✓ Boa cobertura.
- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Alta diluição.
- ✓ Alto rendimento.

Componentes:

Água, resina acrílica, espessantes e aditivos.

Propriedades físicas y químicas:

Color: Incolor ou branco.
Viscosidade: 100 KU.
Brilho (60 °): Não aplicável
Sólidos / Volume: 15 a 25%.
Sólidos / Massa: 15 a 25%.
Massa específica: 1,0 a 1,05 g / cm³.
Ponto de inflamação: Maior a 100 ° C

Aplicação:


Ferramentas: Pincel ou rolo de lã.
Diluir: Água potável.
% de diluição: 300%
Demãos: 2 a 3 demãos.
Limpeza: Água potável.

Rendimento teórico:

Até 55 m² / galão por demão.

Secagem:

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 3 horas.
Final: 24 horas.





LINHA
IMOBILIÁRIA
BLASCOR

FTB.CC.010.1
8

FICHA TÉCNICA

Informações extras:

Validade: 24 meses depois da data de fabricação do produto.

Embalagens disponíveis: 0,9; 3,6 e 18 L.

Para mais informações sobre conselhos de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) visite www.blascor.com.

