



## FICHA TÉCNICA

### BLASCOR EFEITO MARMORATO

<b>Descrição</b>	Revestimento liso que confere linda aparência à superfície, tornando-a similar ao mármore. Material para uso no Blascor Color System. Permite a obtenção de diferentes efeitos em áreas internas secas com a facilidade de aplicação como a massa corrida. Blascor possui tecnologia internacional para desenvolvimento de cores que você poderá escolher nos catálogos.
<b>Classificação</b>	Segundo ABNT NBR 11702/2010, classificado no item 4.8.1.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Base água.</li><li>✓ Simula o brilho e a beleza do mármore.</li><li>✓ Fácil aplicação.</li><li>✓ Diversas cores.</li><li>✓ <b>Uso interno.</b></li></ul>
<b>Indicação</b>	Superfícies internas lisas de alvenaria que estejam previamente preparadas com Massa Corrida ou Massa Acrílica.
<b>Composição</b>	Emulsão acrílica, água, pigmentos, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.
<b>Propriedades físico-químicas</b>	Cor: Conforme catálogo do Blascor Color System. Brilho (60°): Não aplicável. Sólidos/Volume: 35 a 40%. Sólidos/Massa: 50 a 55%. Viscosidade: Não aplicável. Massa específica: 1,3 a 1,4 g/cm <sup>3</sup> . VOC: 15 g/L. Ponto de fulgor: Maior que 100°C.



## FICHA TÉCNICA

### Aplicação

Ferramentas: Desempenadeira de aço ou espátula de aço.

Diluição: Não é necessário diluir.

Demãos: 3 a 4 demãos.

Limpeza: Água potável.

### Rendimento teórico

0,81L: Até 4 m<sup>2</sup>

2,88L: Até 15 m<sup>2</sup>

O rendimento prático pode variar em função de diferentes uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada de tinta depositada entre outros.

### Secagem

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 6 a 8 horas.

Final: 24 horas.

Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.



LINHA  
IMOBILIÁRIA  
BLASCOR

FTB.IM.052.18

## FICHA TÉCNICA

### Informações extras

**Validade:** 24 meses após a fabricação do produto.

**Embalagens disponíveis:** 3,6 e 18 L.

**Recomendações e cuidados:** Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site [www.blascor.com](http://www.blascor.com).