



FICHA TÉCNICA

BLASCOR GEL PEROLIZADO

Descrição	Material para uso no Blascor Color System. Este gel permite personalizar ainda mais os ambientes com efeitos decorativos e exclusivos, pois proporciona efeitos como: esponjado, trapeado, manchado e muitas outras opções, que podem ser obtidas com criatividade e ferramentas diferenciadas.
Classificação	Segundo ABNT NBR 11702/2010, classificado no item 4.8.1.
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Base água.✓ Acabamento perolizado.✓ Pode gerar efeitos visuais diversos.
Indicação	Superfícies de alvenaria que estejam previamente preparadas com Texturas, Grafiatto, Massa Corrida ou Massa Acrílica.
Composição	Emulsão acrílica, água, pigmentos, surfactantes, espessantes e microbiocidas não metálicos.
Propriedades físico-químicas	Cor: Conforme catálogo do Blascor Color System. Brilho (60°): Não aplicável. Sólidos/Volume: 24 a 30%. Sólidos/Massa: 25 a 35%. Viscosidade: 90 a 100 KU. Massa específica: 1,0 a 1,1 g/cm ³ . VOC: 8 g/L. Ponto de fulgor: Maior que 100°C.
Aplicação	Ferramentas: Rolo de lã, trincha, brocha ou outras ferramentas dependendo do efeito desejado. Diluição: Varia conforme a aplicação. Demãos: 2 a 3 demãos, podendo variar conforme o efeito desejado. Limpeza: Água potável.



LINHA
IMOBILIÁRIA
BLASCOR

FTB.IM.050.18

FICHA TÉCNICA

Rendimento teórico

0,81L: Até 15 m²

O rendimento prático pode variar em função de diferentes uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada de tinta depositada entre outros.

Secagem

Ao toque: 30 minutos.

Entre demãos: 2 horas.

Final: 24 horas.

Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.



LINHA
IMOBILIÁRIA
BLASCOR

FTB.IM.050.18

FICHA TÉCNICA

Informações extras

Validade: 24 meses após a fabricação do produto.

Embalagens disponíveis: 0,81 L.

Importante: A tonalidade e o efeito obtido após a aplicação do Gel Perolizado Blascor pode variar devido a fatores como: a luminosidade, a técnica escolhida, habilidade do aplicador e cor de fundo da parede.

Recomendações e cuidados: Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site www.blascor.com.