



LINHA
AUTOMOTIVA
BLASCOR

FTB.AUT.053.18

FICHA TÉCNICA

BLASCOR REMOVEDOR LIQUIDO

Descrição	Pasta destinada a remoção de pinturas antigas e originais.
Produtos e aditivos	Blascor Removedor Liquido.
Composição básica	Solventes clorados, hidrocarbonetos saturados e aditivos.
Superfícies aceitas	Substratos com pinturas e massas automotivas.
Embalagens disponíveis	0.35 L; 1 L.
Preparação	Limpar sólidos grosseiros para facilitar a remoção
Misturas necessárias	Pronto para uso.
Aplicação	<p>Aplicar o removedor com um pincel e esperar pela sua ação durante cinco minutos. Proceder com a remoção do material desejado. Se necessário, repetir o procedimento.</p> <p>Nota1: Abrir a garrafa com cuidado. O Removedor Liquido forma gases e pode explodir a tampa.</p> <p>Nota2: Por ser um produto agressivo é recomendado o uso de óculos e luvas durante a aplicação.</p> <p>Nota3: Para melhor ataque do Removedor Liquido é aconselhável lixar ou provocar ranhuras na superfície da tinta.</p>
Forma de aplicação	Pincel.
Rendimento esperado	Por demão é esperado um rendimento de 5 m ² /L.
Secagem	Esperar 5 minutos para remoção do material.
Saúde e segurança	A FISPQ do produto se encontra no site da Blascor: www.blascor.com .



LINHA
AUTOMOTIVA
BLASCOR

FTB.AUT.053.18

FICHA TÉCNICA

Validade Se guardado corretamente em um local com umidade controlada, a validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação.

Informações úteis

- Não aplicar em superfícies aquecidas.
- Abrir vagarosamente a tampa para a saída de vapores.
- Produto de uso destinado aos profissionais de oficinas automotivas.
- Manter longe do alcance de crianças.
- Este produto foi testado sobre rigorosos padrões de qualidade. Seu rendimento, porém, está sujeito a variações devido a fatores fora do controle da empresa.

Consulta Rápida



Usar EPI's

As informações nessa ficha são as melhores disponíveis até a data da realização da mesma. É importante salientar que o rendimento e a qualidade do produto dependem de fatores alheios à empresa como a habilidade do aplicador e a preparação adequada da superfície. A Blascor conta com uma equipe técnica especializada para consultas em relação a seus produtos.