



FICHA TÉCNICA

BLASCOR GRAFIBRILL CLASSIC

Descrição	Revestimento a base de água para trabalhos que exigem um acabamento mais fino e sofisticado. Este material proporciona duas características marcantes: Suas ranhuras são mais finas comparadas ao Grafiatto Classic tradicional e possui cristais especiais em sua composição que garantem um aspecto brilhante ao ambiente. Pode ser usado como fundo ou acabamento. Possui alta hidrorrepelência, além de baixo odor e fácil aplicação.
Classificação	Segundo ABNT NBR 11702/2010, classificado no item 4.6.3.
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Acabamento com ranhuras mais finas.✓ Aspecto brilhante.✓ Baixo odor.✓ Alta hidrorrepelência.
Composição	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.
Propriedades físico-químicas	Cor: Branco Brilho (60°): Não aplicável. Sólidos/Volume: 60 a 70%. Sólidos/Massa: 82 a 87%. Viscosidade: Não aplicável. Massa específica: 1,9 g/cm ³ . VOC: 25 g/L. Ponto de fulgor: Maior que 100°C.
Aplicação	Ferramentas: Desempenadeiras de aço e plástico. Diluição: Não é necessário diluir. Demãos: 1 demão. Limpeza: Água potável.



LINHA
IMOBILIÁRIA
BLASCOR

FTB.IM.012.18

FICHA TÉCNICA

Rendimento teórico	<p>Galão (3,6 L): até 3,3 m² por demão. Bolsa (15 kg): até 9 m² por demão. Balde (18 L): até 16,5 m² por demão. Balde (25 kg): até 15 m² por demão.</p>
Secagem	<p>Cura total: 20 dias.</p>
Informações extras	<p>Validade: 24 meses após a fabricação do produto. Embalagens disponíveis: 3,6 e 18 L; 15 e 25 kg.</p> <p>Recomendações e cuidados: Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;</p> <p>Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.</p> <p>Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;</p> <p>Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.</p> <p>Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;</p> <p>Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.</p> <p>O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.</p> <p>Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site www.blascor.com.</p>