



## BLASCORLIN

**Descrição:**

Emulsão asfáltica de aplicação a frio, elaborada a partir de asfaltos. Possui alta aderência a todo tipo de superfícies podendo ser aplicada em paredes, lajes, abóbadas, alicerces, entre outros.

**Características:**

- Alto poder impermeabilizante.
- Alta aderência.
- Fácil aplicação.
- Pode ser aplicado em superfícies úmidas.

**Composição:**

Emulsão asfáltica. Não contém solventes orgânicos.

**Propriedades físico-químicas:**

Cor: Negro.  
Brillo (60°): Não aplicável.  
Viscosidade: 90 a 100 KU  
Massa específica: 0,9 a 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
Ponto de Fulgor: Maior que 100°C.

**Aplicação**

Ferramentas: Brocha, pincel ou escova.  
Diluição: 10% com água potável.  
Demãos: 2 a 3 demãos.  
Limpeza: Água potável.

**Consumo:**

0,5 kg/m<sup>2</sup> por demão.

**Secagem:**

Entre demãos: 8 horas.  
Final: 24 horas.

**Informações extras:**

Validade: 24 meses depois da data de fabricação do produto.  
Embalagens Disponíveis: 3,6 Kg e 18 kg.  
Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site [www.blascor.com](http://www.blascor.com).



LINHA  
CONSTRUÇÃO  
CIVIL  
BLASCOR

FTB.CC.008.18

## FICHA TÉCNICA