



LINHA
INDUSTRIAL
BLASCOR

FTB.IND.020/18

FICHA TÉCNICA

BLASCOR CATALISADOR EPÓXI COMPONENTE B

Descrição	Agente catalisador que deve ser adicionado ao Esmalte Epóxi Componente A ou ao Primer Epóxi. É indicado para superfícies metálicas e de alvenaria. Possui alta resistência à água, abrasão e química, além de rápida secagem.
Classificação	Não possui classificação.
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Somente uso interno.✓ Superfícies metálicas e outras.✓ Alta resistência à água, à abrasão e química.✓ Fácil limpeza.
Composição	Resina poliamida, solventes, ésteres e cetonas.
Propriedades físico-químicas	Cor: Não aplicável. Brilho (60°): Não aplicável. Sólidos/Volume: 90 a 95%. Sólidos/Massa: 90 a 95%. Viscosidade: 80 a 90 KU. Massa específica: 0,8 a 0,9 g/cm ³ . VOC: 80 g/L. Ponto de fulgor: 37°C.
Aplicação	Catálise: Conforme a recomendação do material que foi catalisado. Ferramentas: Não aplicável. Diluição: Thinner 060 Blascor. % de diluição: Conforme o material que foi catalisado. Demãos: Não aplicável. Limpeza: Thinner 060 Blascor.
Vida útil da mistura	Depende do material catalisado.
Rendimento teórico	Varia conforme material catalisado.
Secagem	Varia conforme o material que foi catalisado.



LINHA
INDUSTRIAL
BLASCOR

FTB.IND.020/18

FICHA TÉCNICA

Informações extras

Validade: 24 meses após a fabricação do produto.

Embalagens disponíveis: 3,24 L.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site www.blascor.com.