



LINHA  
IMOBILIÁRIA  
BLASCOR

FTB.IM.048.18

## FICHA TÉCNICA

### BLASCOR SELADORA FUNDO

**Descrição:** Indicado para selar e uniformizar superfícies novas de madeira em interiores. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, fácil de lixar e com grande poder de enchimento e cobertura de poros. Sua aplicação proporciona a superfície um acabamento encerado e a condiciona para aplicação dos vernizes BLASCOR. Não aplicar sobre MDF.

**Classificação:** Segundo ABNT NBR 11702/2010, classificado no item 4.1.1.6.

**Características:**

- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Secagem rápida.
- ✓ Fácil de lixar.
- ✓ Bom poder de enchimento e cobertura de poros
- ✓ Acabamento encerado.

**Componentes:** Resina sintética, nitrocelulosa, aditivos específicos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, cetonas e álcoois.

**Propriedades físico-químicas:**

Cor: incolor  
Brilho (60 °): Não aplicável.  
Sólidos / Volume: 25 a 30%.  
Sólidos / Massa: 27 a 32%.  
Viscosidade: 100 a 110 KU.  
Massa específica: 1,0 g / cm<sup>3</sup>.  
VOC: 733 g / L.  
Ponto de fulgor: 37 ° C.

**Aplicação:**

Ferramentas: Pincel, brocha ou pistola (pressão entre 30 a 40 lb / pulg).  
Diluir: Thinner 030 Blascor.  
% de diluição: 50 a 100%  
Demãos: 1 a 2 demos (fundo)/ 2 a 3 demos (acabamento encerado).  
Limpeza: Thinner 030 Blascor.



LINHA  
IMOBILIÁRIA  
BLASCOR

FTB.IM.048.18

## FICHA TÉCNICA

**Rendimento teórico:** 0,9L: Até 10 m<sup>2</sup>  
3,6L: Até 40 m<sup>2</sup>  
18L: Até 200 m<sup>2</sup>

---

**Secagem:** Ao toque: 20 minutos.  
Entre demãos: 2 horas.  
Final: 6 horas.



LINHA  
IMOBILIÁRIA  
BLASCOR

FTB.IM.048.18

## FICHA TÉCNICA

Validade: 24 meses depois da fabricação do produto.

**Embalagens disponíveis:** 0,9; 3,6 e 18 L.

**Importante:** Em caso de contato com a umidade, a Seladora Fundo Blascor poderá sofrer branqueamento, este efeito ocorre devido à presença de nitrocelulose em sua composição. No caso de uso de removedores, efetuar uma limpeza efetiva da madeira a fim de evitar problemas de secagem ou de acabamento.

**Recomendações e cuidados:** Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo.

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

### Informação adicional:

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site [www.blascor.com](http://www.blascor.com).



LINHA  
IMOBILIÁRIA  
BLASCOR

FTB.IM.048.18

## FICHA TÉCNICA