

PRIMER UNIVERSAL

DESCRIÇÃO

Primer monocomponente de secagem rápida. Produto de fácil aplicação, fácil lixamento e excelente aderência. Indicado para nivelamento e preparo de superfície.

CARACTERÍSTICAS

- Primer econômico;
- Bom nivelamento e aderência;
- Secagem rápida;
- Cor Cinza
- Aplicação em diversas superfícies (desde que tratadas com seus respectivos promotores de adesão) inclusive madeira.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, resina de nitrocelulose, hidrocarbonetos, carga mineral e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lixe e limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Superfícies metálicas em geral, substratos com tintas antigas devidamente preparadas com Wash Primer Blascor ou Vinil Preto Fosco Blascor.

RELAÇÃO DE MISTURA

Diluir até 100% com Thinner 020 Blascor

RENDIMENTO

Rendimento esperado de 9 m²/L por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	15 minutos
Manuseio	30 minutos
Total	2 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 mL
- 3,6 L



APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre cada demão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

14 a 18 segundos

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,7 mm



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	18/07/2024	Data:	29/04/2025	Data:	29/04/2025