

RESINA ACRÍLICA INCOLOR

DESCRIÇÃO

É um produto recomendado para superfícies externas e internas de pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento, telhas, tijolos aparentes. A sua fórmula permite a impermeabilidade da superfície, protegendo-a das intempéries devido à sua excelente resistência.

CARACTERÍSTICAS

- Revestimento brilhante;
- Evita formação de fungos;
- Secagem rápida;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.

PROPRIEDADE VALOR UNIDADE

Densidade 0,88 – 0,90 g/cm³

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

RENDIMENTO TEÓRICO



900 ml: Até 9 m² por demão
3,6 L: Até 35 m² por demão
18 L: Até 175 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:
Pressão

30 a 40 lb/pol²

Bocal

1,4 mm

SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data: 11/07/2024		Data: 26/05/2025		Data: 04/07/2025	