

SELADOR PARA PLÁSTICO

DESCRIÇÃO

Indicado para promover a aderência de primers e tintas em peças plásticas, como por exemplo, para choques, retrovisores, frisos, maçanetas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Melhora a aderência da tinta em superfície plásticas de difícil aderência;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resinas, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpe a peça completamente com água e sabão neutro. Use ar para secar a peça. Em seguida, aplique a Solução Desengraxante Blascor, e seque com um pano limpo.

APLICAÇÃO

1 a 2 demãos com intervalo de 3 a 5 minutos entre cada demão.

Observação: Não é recomendado um intervalo superior a 2 horas entre a aplicação do selante e o primer, intervalos maiores que esse tempo podem causar problemas de aderência dos produtos aplicados posteriormente.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 mL



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,3 a 1,4 mm

14 a 18 segundos

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	12/07/2024	Data:	07/05/2025	Data:	13/05/2025

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr (45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr (41) 3676-0631

WWW.BLASCOR.COM.BR