

## SELADOR PARA PLÁSTICO

## DESCRIÇÃO

Indicado para promover a aderência de primers e tintas em peças plásticas, como por exemplo, pára choques, retrovisores, frisos, maçanetas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Melhora a aderência da tinta em superfície plásticas de difícil aderência;
- Fácil aplicação.

## COMPOSIÇÃO

Resina vinílica e solventes.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpe a peça completamente com água e sabão neutro. Use ar para secar a peça. Em seguida, aplique a Solução Desengraxante Blascor. Em seguida, seque com um pano limpo.

## APLICAÇÃO

1 a 2 demãos com intervalo de 3 a 5 minutos entre cada demão.

**Observação:** Não é recomendado um intervalo superior a 2 horas entre a aplicação do selante e o primer, intervalos maiores que esse tempo podem causar problemas de aderência dos produtos aplicados posteriormente.

## VALIDADE

2 anos após a fabricação do produto.



## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900mL



## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,3 a 1,4 mm

14 a 18 segundos

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol2



## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	12/07/2024	Data:	12/07/2024	Data:	09/04/2025

MG Tintas LTDA  
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial  
Santa Terezinha de Itaipu - Pr (45) 3541-0250

MG Tintas LTDA  
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01  
Campina Grande do Sul - Pr (41) 3676-0631

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)