

TINGIDOR MOVELEIRO

DESCRIÇÃO

Corantes concentrados que podem ser aplicados sobre Blascor Primer PU ou adicionados ao Blascor Verniz PU para conferir coloração a superfície. Produto que proporciona a liberdade ao seu aplicador de obter diversas cores conforme diluição.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno;
- Não interfere na secagem;
- Não interfere no nivelamento;
- Alto poder de tingimento;
- Diluição de acordo com a tonalidade desejada;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Pigmentos, aditivos e solventes.

DILUIÇÃO

Até 1000% com Thinner 070 Blascor.

% de diluição: Conforme cor desejada.

APLICAÇÃO

Aplicar com um pano limpo, trincha ou misturar no verniz. A tonalidade se baseia na quantidade de mistura e numero de demãos.

RENDIMENTO

Não aplicável

Observação: O rendimento prático pode variar em função de diferentes uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada depositada entre outros.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 225 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Estopa



Pincel

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	10 minutos
Manuseio	20 minutos
Secagem final	1 horas

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	27/05/2025	Data:	27/05/2025	Data:	28/05/2025