

TINTA PARA PISCINA

DESCRIÇÃO

Indicado para pintura de piscinas de concreto. Desenvolvido especialmente para dar proteção à superfície e ter uma excelente coloração.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Acabamento fosco;
- Disponível em branco e azul;
- Baixo odor.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, surfactantes, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,60 - 1,62	g/cm ³
VISCOSIDADE	110 - 120	KU
PH	9,00 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Além disso, a superfície deve estar nivelada e regular, se houver falhas na estrutura da superfície, corrigir com produto adequado. Em superfícies novas, deve-se aguardar 30 dias para cura completa antes de efetuar a aplicação. É muito importante que não haja previsão de chuva pelo menos 5 dias após a aplicação. Superfícies que possuem brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Ferramenta	Diluição	Observação
Rolo e pincel	De 10 a 20%	Água potável
Pistola	De 20 a 30%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



18 L: Até 110 m² acabado
3,6 L: Até 22 m² acabado

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Final	72 horas
Total para receber água	7 dias
Para tratamento com cloro	Após 15 dias

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e absorção da superfície.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques



Pistola

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	07/08/2024	Data:	08/05/2025	Data:	02/06/2025