

TINTA PARA PISCINA

DESCRIÇÃO

Indicado para pintura de piscinas de concreto. Desenvolvido especialmente para dar proteção à superfície e ter uma excelente coloração.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Acabamento fosco;
- Baixo odor.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, surfactantes, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

| PROPRIEDADE | VALOR | UNIDADE |
|-------------|-------------|-------------------|
| DENSIDADE | 1,60 - 1,62 | g/cm ³ |
| VISCOSIDADE | 110 - 120 | KU |
| PH | 9,00 - 9,80 | |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve ter um fundo seco, limpo, livre de outras tintas existentes, liso e com boa absorção.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º e 2º demão

De 10% a 20%

Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



18 L: Até 110 m² acabados/embalagem
3,6L: Até 22 m² acabados/embalagem

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



| | |
|-------------------------|---------|
| Ao toque | 2 horas |
| Entre demãos | 4 horas |
| Total para receber água | 7 dias |

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Maria Luiza Ramos | Aprovado por: | Marjhorie Deon |
| Data: | 07/08/2024 | Data: | 07/08/2024 | Data: | 03/02/2025 |