



FICHA TÉCNICA

BLASCOR VERNIZ BASE ÁGUA

Descrição	<p>O Verniz Base Água é um produto de acabamento brilhante e altamente resistente que garante maior beleza e durabilidade às superfícies aplicadas. Sua aplicação é recomendada em tijolos aparentes, telhas, fibrocimento, pedras naturais, concreto aparente entre outros. Após ser aplicado se forma uma película com ação protetora e transparente que torna a superfície impermeável, assim evitando a formação de mofo, além de facilitar o processo de limpeza. Por ser um produto a base de água, possui baixo odor, rápida secagem e fácil aplicação.</p>
Classificação	<p>Segundo ABNT NBR 11702/10, classificado no item 4.3.1.2</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Alto Brilho✓ Alta resistência à água.✓ Ação fungicida.✓ Fácil limpeza.✓ Fácil aplicação✓ Baixo odor.
Composição	<p>Água, resina acrílica modificada, aditivos e preservantes isentos de metais pesados.</p>
Propriedades físico-químicas	<p>Cor: Incolor Brilho (60°): não aplicável. Sólidos/Volume: 13 a 17%. Sólido/Massa: 13 a 17%. Massa específica: 0,99 a 1,02 g/cm³. VOC: 16 g/L. Ponto de fulgor: maior que 100°C.</p>
Aplicação	<p>Ferramentas: Pincel, rolo de lã, trincha ou pistola. Diluição: Não é necessária. Demãos: 1 a 2 demãos, conforme a superfície. Limpeza: Água potável.</p>



LINHA
IMOBILIÁRIA
BLASCOR

FTB.IM.042.18

FICHA TÉCNICA

Rendimento teórico	1L: De 4 a 5 m ²
Secagem	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.
Informações extras	<p>Validade: 24 meses após a fabricação do produto.</p> <p>Embalagens disponíveis: 1L.</p> <p>Recomendações e cuidados: Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;</p> <p>Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.</p> <p>Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;</p> <p>Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.</p> <p>Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;</p> <p>Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.</p> <p>O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.</p> <p>Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site www.blascor.com.</p>