

## CORDECK STAIN



### Descrição

Cordeck Stain é um impregnante premium que oferece alta performance e máxima tecnologia no tratamento e proteção de madeiras novas, externas e internas. Sua formulação é baseada na repelência à água e penetra nas fibras da madeira sem formar uma película, o que evita possíveis rachaduras, descamação ou aparecimento de bolhas. Além de ter ação fungicida, evitando o aparecimento de manchas e maus odores.

### Características

Uso apenas em madeiras novas; Diluição opcional de até 10% em Aguarrás Blascor;  
 Fácil aplicação; Proteção contra raios UV;  
 Embeleza e preserva, realçando a veia natural da madeira;

### Composição

Resinas especiais, aditivos e solventes.

### Preparação da superfície

Recomenda-se lixar com lixa 220 antes de aplicar Cordeck Stain Blascor para remover a sujeira da madeira, ela deve estar seca e livre de poeira, graxa ou resíduos.

### Aplicação

#### Uso Externo

3 demãos

#### Uso Interno

2 demãos

### Rendimento teórico

#### Embalagens (m<sup>2</sup> acabados)

0,9L	3,6L
5 a 7,5*	20 a 30*

\* dependendo da absorção da madeira

**Observação:** o rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.



### Tempo de secagem



Ao toque	1 hora
Manuseio	4 a 6 horas
Intervalo entre demãos	8 horas
Total	7 dias

### Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

### Validade



2 anos após a fabricação do produto.

### Equipamento de proteção (EPI)



### Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Tainê Hansen
Data:	02/02/2022	Data:	19/07/2023	Data:	19/07/2023