

MASSA DE POLIR



Descrição

Polimento à base de água nº 2, pode ser utilizado para polimento de carros em geral, em qualquer tipo de tinta e verniz. Proporciona alto brilho e restauração da aparência original.

Características

Realça o brilho; Pronto para uso;
Ativação com água;
Remove arranhões do processo de lixamento;

Composição

Água, solventes alifáticos, abrasivos, cargas minerais e espessantes.

Preparação da superfície

Limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Lixe a superfície com lixa de grão 1200 ou superior.

Aplicação

Após a limpeza e preparação da superfície, use um pano e aplique a massa de polimento na superfície. Com um polidor ou manualmente, polir a superfície até obter o brilho desejado.

Rendimento teórico



O rendimento médio é de 8 carros pequenos para cada 1 Kg de produto.

Ferramentas de aplicação



Validade



3 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	08/02/2022	Data:	30/03/2022	Data:	30/03/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

