

MÁXIMA PROTEÇÃO

Descrição

Tinta acrílica para exteriores de alta resistência, oferece proteção máxima. Forma uma película elástica resistente à chuva e aos efeitos dos raios solares. Combate vazamentos de fora para dentro, evita rachaduras, algas e mofo. Recomendado para decorar e proteger paredes, fachadas em superfícies de concreto, fibrocimento e texturas. Máxima Proteção Bases: Clara e Escura. Cores disponíveis em:



Características

Fácil aplicação;
 Máxima proteção às intempéries;
 Alta retenção de cor sem desbotamento;

Alta durabilidade;
 Elegante acabamento fosco em exteriores;

Composição

Emulsão acrílica, pigmentos, surfactantes, água, cargas minerais, espessantes e microbicidas não metálicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,35 – 1,37	g/cm3
Viscosidade	120 - 140	KU
pH	9,00 - 10,00	

Preparação da superfície

Aguarde a cura total do reboco, limpe a superfície e remova o excesso de poeira, ou agentes (bolor, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto. Aplique Fundo Preparador de Parede Blascor, corrija as imperfeições se necessário com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior). Aplicar Selador Acrílico Blascor sobre re-pinturas. Deve-se lixar e aplicar Fundo Fosco ao Óleo Blascor para então, aplicar Máxima Proteção Blascor.

Diluição

1º demão	20%	Água potável
2º demão	10 a 15%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

Observação: A quantidade de demãos necessárias varia de acordo com a necessidade da aplicação.

Rendimento teórico

	Embalagens	
	3,6 L	40 m² a 45 m² por demão
	18 L	120 m² a 230 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.



Tempo de secagem

	Ao toque	1 hora
	Intervalo entre demãos	2 a 3 horas
	Total	72 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Tainê Hansen
Data:	06/10/2021	Data:	25/02/2022	Data:	14/07/2023