

TEXTURA LISA

Descrição

Revestimento acrílico, de superfície superfina, com acabamento liso. Indicado para superfícies de alvenaria, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e repintura, em áreas externas e internas e decoração de ambientes internos de alvenaria, proporcionando um efeito texturizado.

Características

Uso interno e externo; Baixo odor;
Alto poder de preenchimento;
Fácil aplicação;

Composição

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

Propriedade

Valor

pH

8,80 - 9,80

Preparação da superfície

Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira ou agentes (bolor, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, em seguida aplique Fundo de Preparação para Paredes Blascor, aguarde 4 horas para secagem e aplique a Textura Lisa Blascor.

Diluição

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

Aplicação

1 demão

Rendimento teórico

Até 5 m²/L por demão.



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem



Ao toque	4 horas
Entre demãos	24 horas
Cura total	20 dias



Ferramentas de aplicação



Espátula



Desempenadeira de aço



Rolo de efeito texturizado

Sugestões

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Use Aguarrás Blascor para umedecer o rolo de efeito. Após 24 horas de aplicação da Textura Lisa Blascor, ela está pronta para receber pinturas.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	17/08/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

