

TEXTURA RÚSTICA

Descrição

Revestimento para superfície de alvenaria. Produto de alta dureza, ação hidrorrepelente e excelente resistência às intempéries, seu alto poder de preenchimento dispensa o uso de Massa Corrida ou Massa Acrílica Blascor.

Características

Uso interno e externo; Baixo odor;
Alto poder de preenchimento; Acabamento rústico;
Fácil aplicação;

Composição

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

Propriedade

pH

Valor

8,80 - 9,80

Preparação da superfície

Em Parede Nova: Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, em seguida aplique o Selador Acrílico Blascor, aguarde a secagem por 6 a 12 horas e aplique a Textura Rústica Blascor.

Diluição

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

Aplicação

1 demão

Rendimento teórico

Até 3 m²/L por demão.



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem



Ao toque	4 horas
Total	24 horas
Cura total	20 dias



Ferramentas de aplicação



Espátula



Desempenadeira de aço



Rolo de espuma



Rolo de textura rústica

Sugestões

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Após 24 horas de aplicação da Textura Rústica Blascor, ela está pronta para receber pinturas.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	17/08/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022