

VERNIZ SINTÉTICO PREMIUM

DESCRIÇÃO

Verniz ideal para proteção de madeira e decoração de ambientes. Aplicável em várias madeiras.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno;
- Alto brilho;
- Boa cobertura;
- Bom rendimento;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes, aditivos específicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,87 - 0,90	g/cm ³
VISCOSIDADE	45 - 50	KU

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar devidamente preparada para receber a aplicação do Verniz Sintético Premium Blascor. Elimine o resto de gorduras, bolorese e pó com a Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície, corrija com produto apropriado. As superfícies que possuem muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas, deixando uma camada fosca para a aplicação do Verniz Sintético Premium Blascor.

DILUIÇÃO

Rolo ou Pincel	10 a 20%	Aguarrás Blascor
Pistola	20 a 30%	

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens		
225mL	900 mL	3,6 L
1 m ²	4 m ²	15 m ²

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Entre demãos	6 horas
Secagem final	12 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 225 ml
- 900 ml
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol³
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	11/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	04/07/2025