

CONVERTEDOR DE FERRUGEM

DESCRIÇÃO

Convertedor de ferrugem é formulado com pigmentos anticorrosivos altamente eficazes. Possui um extraordinário sistema de aderência que inativa a corrosão, proporcionando máxima proteção. Pode ser aplicado sobre ferrugem firmemente aderida. Destina-se a uso doméstico, industrial, automotivo, náutico, construção civil e agrícola.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Fácil aplicação;
- Evita novas formações de ferrugem;
- Forma uma película protetora que serve de base para a pintura;
- Sela os poros da superfície;
- Oferece longa duração sem ferrugem.

COMPOSIÇÃO

Resinas sintéticas, pigmentos anticorrosivos e aditivos.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Remova resíduos de ferrugem soltos ou tintas anteriores com uma escova de aço ou lixa. Limpe removendo todos os tipos de gorduras ou impurezas para iniciar a aplicação.

APLICAÇÃO

2 demãos

RENDIMENTO



200 ml - 2 a 5 m² por demão;
500 ml - 5 a 7 m² por demão;
1 L - 10 a 13 m² por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Para aplicação da segunda demão	2 horas
Para aplicação de pinturas	24 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 200 ml
- 500 ml
- 1 L



SUGESTÕES

- Agite o produto antes de usar, aguarde a redução da espuma gerada pela agitação;
- Evite aplicar tintas acabadas, como à base de água, laca e automotiva na superfície que recebeu Convertedor de Ferrugem Blascor.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Pincel para pequenos retoques



Pistola:
Pressão
10 a 20 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	07/08/2024	Data:	22/05/2025	Data:	28/05/2025