

BLASCORTOP FAST



Descrição

Produto de secagem rápida para gerar enchimento e melhorar a aderência em superfícies em geral. Este produto pode ser usado nas seguintes superfícies: metal em geral, substratos pintados, pisos, paredes, madeira, alumínio, PVC, azulejos, marcações rodoviárias e selante de umidade. Blascortop Fast vem em um kit que consiste em: Blascortop Fast, diluente e catalisador.

Características

Alta durabilidade; Proteção contra intempéries;
 Fácil aplicação;
 Bom rendimento;

Composição

Resina acrílica, hidrocarbonetos, cargas minerais e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,45 - 1,50	g/cm ³
Viscosidade	100 - 105	KU

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, livre de poeira e graxas. Corrigir eventuais imperfeições com o produto apropriado.

Relação de Mistura

Diluição	30% Diluente Blascortop Fast
8 1	Catálise



8 partes de Blascortop Fast Líquido
 1 parte de Catalizador Blascortop Fast

Aplicação

Quantidade de demãos 2 ou 3 demãos

Vida Útil da Mistura

1 hora

Rendimento teórico



Pintura Nova: 25 m² por galão.

Repintura: 35 a 40 m² por galão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem



Ao toque	10 min
Intervalo entre demãos	15 a 20 min
Total	4 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã

Pistola

Pressão

30 a 40 lb/pol²



Pincel

Aditivos

Catalizador / Diluente Blascortop Fast

Composição	Isocianato e solventes
Indicação	Promova a diluição, secagem e durabilidade do Blascortop Fast

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	17/11/2021	Data:	10/10/2023	Data:	10/10/2023