

CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Descrição

Convertedor de ferrugem é formulado com pigmentos anticorrosivos altamente eficazes. Possui um extraordinário sistema de aderência que inativa a corrosão, proporcionando máxima proteção. Pode ser aplicado sobre ferrugem firmemente aderida. Destina-se a uso doméstico, industrial, automotivo, náutico, construção civil e agrícola.



Características

Uso interno e externo; Forma uma película protetora que serve de base para a pintura;
Fácil aplicação;

Evita novas formações de ferrugem; Oferece longa duração sem ferrugem;

Composição

Resinas sintéticas, pigmentos anticorrosivos, pigmentos, aditivos.

Preparação da Superfície

Remova resíduos de ferrugem soltos ou tintas anteriores com uma vassoura de aço ou lixa. Limpe removendo todos os tipos de gorduras ou impurezas para iniciar a aplicação.

Rendimento Teórico

10 - 13 m²/L por demão.



Observação: O desempenho varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Aplicação

Quantidade de demãos 2 demãos

Tempo de Secagem



Para aplicação da segunda demão 2 horas

Para aplicação de pinturas 24 horas

Recomendações

- Agite o produto antes de usar, aguarde a redução da espuma gerada pela agitação.
- Evite aplicar tintas acabadas, como à base de água, laca e automotiva na superfície que recebeu Convertedor de Ferrugem Blascor.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Ferramentas de aplicação

Pistola
Bocal: 1,4 mm
Pressão: 10 a 20
lb/pol2



Rolo de lã



Pincel

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	20/08/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41)3676-0631

www.blascor.com.br

