

TAPA FUROS

Descrição

É um produto para corrigir imperfeições, estabilizar fissuras e beirais em balanie, madeira e gesso. Possui alto poder de enchimento e bom nivelamento. Pode ser usado em superfícies internas e externas.

Características

Fácil aplicação; Pronto para uso;
Secagem rápida;
Acabamento fosco;

Composição

Resina acrílica, cargas minerais, aditivos e água.

Propriedade	Valor	Unidade
pH	9,00 – 9,80	

Preparação da superfície

Acondicione a superfície removendo o excesso de poeira ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que podem afetar a aplicação e a finalidade do produto.

Diluição

Sem diluição, pronto para uso.

Aplicação

Quantidade de demãos 1 demão

Rendimento teórico



Varia de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.



Tempo de secagem




Ao toque 1 hora

Total 6 horas

Ferramentas de aplicação



Espátula



Espátula Dentada

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	29/11/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

