

## VERNIZ PU 6800

## Descrição

Verniz bi-componente adequado para acabamento de tintas Blascormix à base de poliéster. Para completar o sistema de duplo revestimento. Proporciona alto brilho e durabilidade da cor.

## Características

Verniz econômico; Boa resistência às intempéries;  
Secagem rápida;  
Alto brilho;

## Composição

Resina acrílica, solventes e aditivos

## Aditivo

Catalizador Verniz PU 6800

Catalizador Intermediário

<b>Composição</b>	Isocianato alifático e disolventes.
<b>Indicação</b>	Promove a secagem e durabilidade do Verniz PU 6800 Blascor.
<b>Validade</b>	12 meses

## Preparação da superfície

Após a última demão de tinta, basta aplicar o Verniz PU 6800 Blascor.

## Relação de Mistura

5	1	5 partes de Verniz PU 6800 Blascor
		1 parte de Catalizador Verniz PU 6800 Blascor

## Aplicação

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 8 minutos entre cada demão.

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol2

**Nota:** Não permita ultrapassar o tempo de 20 minutos desde a aplicação da tinta base.

## Rendimento teórico

	7 m <sup>2</sup> /L para uma camada de 35 microns. por demão.
	<b>Observação:</b> O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.



## Tempo de secagem



Livre de poeira	20 min.
Para manuseio	2 - 3 horas
Total	15 horas

## Vida Útil (25°C)

45 minutos.

## Ferramentas de aplicação

## Viscosidade de Aplicação

25°C Ford 4

12 a 13 segundos

## Tipo de agulha / bico

HVLP: 1,3 a 1,4 mm



## Validade



2 anos após a fabricação do produto.

## Equipamento de proteção (EPI)



## Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	11/12/2021	Data:	12/04/2022	Data:	12/04/2022

MG Tintas LTDA  
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial  
Santa Terezinha de Itaipu - Pr  
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA  
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01  
Campina Grande do Sul - Pr  
(41) 3676-0631

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

