

TAPA FURO

DESCRIÇÃO

Massa Tapa Furo Blascor é indicado para preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos ou parafusos, também fenda de nó de madeira. Produto ultraleve, de fácil aplicação, secagem rápida, deve ser utilizado somente em fissuras estabilizadas, não podendo ser elásticas. indicado para ambientes internos e externos.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Pronto para uso.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, aditivos e água.

PROPRIEDADE	VALOR
PH	9,00 – 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remover todo e qualquer excesso de resíduos, poeiras ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) na área onde a Massa Tapa Furo será aplicada. Usar espátula adequada para aplicação, pressionar levemente contra o orifício e nivelar, evite deixar espaços vazios.

APLICAÇÃO

1 demão

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Total	6 horas

RENDIMENTO ACABADO



Varia de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 90 g
- 340 g



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula

SUGESTÃO

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	19/07/2024	Data:	08/05/2025	Data:	04/06/2025