

ESMALTE DUPLA FUNÇÃO 2X1

Descrição

O Esmalte Dupla Função 2X1 Blascor é um produto que pode ser aplicado para fundo e acabamento de superfícies metálicas. Possui proteção anti corrosiva e poder ser usado diretamente sobre a ferrugem.

Características

Secagem rápida

Resistência a intempéries

Fundo e acabamento

Direto na ferrugem

Acabamento semi-brilho

Pronto para uso

Composição

Resina, solventes, pigmentos e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	0,90 - 0,95	g/cm³
Sólido em peso	33	%
Viscosidade	45 - 50	KU

Preparação da Superfície

Para a aplicação do Esmalte Dupla Função 2x1 Blascor primeiramente deve-se efetuar a limpeza da superfície, removendo vestígios de gorduras, graxas, mofos e pós. Se houver falhas na estrutura da superfície, deve-se corrigir com produto adequado. Superfícies que possuam brilhoou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação.

Diluição


Diluição opcional

Thinner 020 Blascor

até 10%

Rendimento Teórico

Rendimento esperado: 7 a 9 m²/L por demão



Aplicação

2 demãos com intervalo de 5 minutos entre cada demão.

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²



Tempo de secagem



05 min.
20 min.
2 horas
30 min.

Ferramentas de Aplicação







Validade



3 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de Proteção (EPI)







Embalagens Disponíveis



0.9 L



3.6 L

Informações Adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por	Miguel Caputo	Revisado por	Marjhorie Deon	Aprovado por	Marjhorie Deon
Data	20/01/23	Data	20/01/23	Data	20/01/23









