

TOPFLEX - BORRACHA LÍQUIDA

DESCRIÇÃO

Sua fórmula avançada oferece máximo desempenho, cobertura e rendimento. Além de uma excelente hidrrepelência, a borracha líquida cobre rachadura e reduz a sensação térmica do ambiente. Seu acabamento semiacetinado facilita a limpeza, deixando-o mais resistente às intempéries sobre a ação da umidade e seus aditivos modernos combatem e previnem o aparecimento de mofo, fungos e algas, tornando-o um produto ideal para áreas urbanas e rurais. Disponível nas bases clara, media e escura.

CARACTERÍSTICAS

- Altamente flexível;
- Previne e disfarça fissuras;
- Reduz a temperatura;
- Impermeável e hidrrepelente;
- Fácil limpeza;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos livres de metais pesados, cargas minerais, espessante, fungicidas e bactericidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,20 - 1,30	g/cm³
VISCOSIDADE	--	KU
PH	8,80 - 9,50	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação do TOPFLEX Blascor deve-se aguardar a cura total do reboco e então preparar a superfície adequadamente. Primeiramente deve-se fazer uma limpeza da superfície para remover gorduras, graxas, mofos e pó. Em caso de imperfeições na área de aplicação, é necessário corrigir com o produto adequado.

DILUIÇÃO

1º demão	50 a 70%	Água potável
Demais demãos	10 a 20%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

APLICAÇÃO

4 a 5 demãos.

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
3,6 L	18 L
14 m²	70 m²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	1 a 2 hora
Secagem final	72 horas
Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Branco:

- 3,6 L
- 18 L

Bases:

- 3,24 L
- 16,2 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente. Para aplicações em lajes é recomendado tela de poliéster.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	11/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	25/07/2025