

RESINA MULTIUSO BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO

Produto ideal para proteção e impermeabilização de paredes, telhados, cerâmicas e tijolos pois possui acabamento de altíssimo brilho, excelente capacidade de impermeabilização e resistência ao mofo. Sua alta qualidade garante a retenção do brilho e da cor por muito mais tempo.

CARACTERÍSTICAS

- Embelezamento de tetos;
- Evaporação fora das casas;
- Evita entrada de água;
- Resistência à alcalinidade;
- Útil em cerâmicas, paredes, fachadas de alvenaria;
- Acabamento Brilhante;
- Uso Interno e Externo.

COMPOSIÇÃO

Água, polímero acrílico modificado, aditivos específicos, glicol e conservantes isentos de metais pesados.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,90 – 1,10	g/cm³
VISCOSIDADE	45 - 50	KU
PH	7,00 – 7,50	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Garantir que a área a ser aplicada esteja limpa, livre de gordura, cera, azeite, graxa, pó, umidade, mofo e limo. Em caso de mofo e limo, a limpeza deverá ser realizada com água sanitária em abundância. Aguardar secagem completa por, no mínimo, 3 dias. Uma vez que a superfície esteja preparada, aplicar a Resina Multiuso Base Água Blascor.

DILUIÇÃO

Rolo, Pincel ou Pistola	1º demão	20%	Água Potável
	demais demãos	Até 10%	

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

RENDIMENTO



3,6 L: Até 50 m² por demão.
18 L: Até 250 m² por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Entre demãos	30 a 60 minutos
Secagem ao toque	20 minutos
Cura total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:
Pressão

30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies quentes ou ambientes com temperaturas inferiores a 10°C e umidade relativa superior a 90%.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	11/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	24/07/2025