

ESMALTE EPÓXI BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO

Revestimento epóxi monocomponente, inodoro e de secagem rápida. Oferece alta resistência, durabilidade, proteção antimoho e acabamento brilhante. Adere a diversas superfícies como azulejos, vidros, PVC e madeira, embelezando-as e protegendo-as. Ideal para uso interno e externo.

CARACTERÍSTICAS

- Uso externo e interno;
- Aplicável em múltiplas superfícies;
- Alta resistência à água e à abrasão;
- Acabamento brilhante;
- Fácil limpeza;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos inorgânicos, biocidas, aditivos e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Se houver defeitos na superfície, corrija com o produto adequado.

DILUIÇÃO

Branco		
Pincel ou rolo	10 a 20%	Água potável
Pistola	Até 30%	
Bases		
Pincel ou rolo	5 a 15%	Água potável
Pistola	Até 20%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto. Cores com tonalidade mais forte requer menor diluição.

RENDIMENTO TEÓRICO



Embalagens		
900 ml	3,6 L	18 L
até 18 m² / demão	até 75 m² / demão	até 375 m² / demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Sem poeira	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGEM DISPONÍVEL

Branco

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L

Bases

- 3,24 L
- 16,2 L



RECOMENDAÇÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, com muito vento, com temperatura abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar também em temperaturas muito altas. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação, se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã epóxi



Pincel



Pistola:
Bocal
1,77 mm

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	18/06/2025	Data:	18/06/2025	Data:	27/06/2025