

DESCRIÇÃO

O Zarcão é um produto que funciona como um fundo anticorrosivo de superfícies metálicas.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação remover sujeiras grosseiras, pós, mofos. Se houver falhas na estrutura da superfície, corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuem brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação.

APLICAÇÃO

Para aplicação do Zarcão, indica-se 2 demãos do produto

DILUIÇÃO

15 a 20% com Thinner 010 Blascor.

RENDIMENTO



900 ml - 7 a 9 m² por demão
3,6 L - 30 a 35 m² por demão
18 L - 120 a 130 m² por demão

Observação: O rendimento prático pode variar em função de diferentes fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada de tinta deposita- da entre outros.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	10 minutos
Entre demãos	15 minutos
Secagem final	8 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol2
Bocal
1,4 mm

SUGESTÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, em superfícies quentes ou ambientes com temperaturas inferiores a 10°C e umidade relativa superior a 90%

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

Elaborado por:	Cristian Acosta	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	01/02/2025	Data:	11/07/2025	Data:	11/07/2025