

PRIMER ANTIÓXIDO

DESCRIÇÃO

Produto com poder inibidor do processo de oxidação. Indicado para uso em superfícies metálicas.

CARACTERÍSTICAS

- Ação anticorrosiva;
- Secagem rápida;
- Preparo de superfície;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, cargas minerais e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remova as impurezas das peças a serem aplicadas e limpe com a Solução Desengraxante Blascor.

DILUIÇÃO

Até 15% com Thinner 020 Blascor

RENDIMENTO

8 a 11 m²/L por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	30 minutos
Entre demãos	1 hora
Final	24 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18L



APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de espuma



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data: 25/09/2025		Data: 25/09/2025		Data: 25/09/2025	