

CAMALEÃO

DESCRIÇÃO

As tintas de efeito camaleão Blascor são pérolas especiais que oferecem um efeito visual de mudanças de cor múltipla. Essa variação de cor ocorre de acordo com o ângulo de visão do observador. A pintura Camaleão apresenta excelente resistência frente aos raios UV, ao calor e à interpérie quando aplicado Verniz PU HS Blascor. Disponível em diversos tons.

CARACTERÍSTICAS

- Tinta de alta qualidade;
- Efeito visual de mudança de cor dupla ou tripla;
- Alto poder de saturação de cor;
- Maior poder de cobertura;
- Transição de cores internas;
- Pronto para uso.

COMPOSIÇÃO

Mica revestida e solventes orgânicos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Preparar a peça a ser pintada com massa poliéster e Primer PU Blascor. O método de aplicação requer 3 camadas:

- Primeira camada (base camaleão): Indispensável aplicar a Base Camaleão Blascor;
- Segunda camada (pintura camaleão): aplicar de 2 a 3 demãos semiúmidas ate cobrir totalmente;
- Terceira camada (verniz): aplicar o Verniz PU HS Blascor em até 20 a 25 minutos após a pintura.

RENDIMENTO TEÓRICO



Carros pequenos: 3 L
Caminhonete: 4 L

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 225 ml
- 900 ml



TEMPO DE SECAGEM



Livre de poeira	15 minutos
Entre demãos	5 a 10 minutos
Secagem para aplicação do Verniz	20 a 25 minutos

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

14 a 18 segundos

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,3 a 1,4 mm



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data: 08/10/2025		Data: 08/10/2025		Data: 08/10/2025	